

Dimplex

System S Compact.

Una solución
sostenible para la
calefacción
inteligente



Alta eficiencia. COP hasta 5,0. Clase de eficiencia hasta A+++.

Operación inteligente. A través de la pantalla táctil a color y la aplicación Dimplex Home.

Apto para casi todas las aplicaciones. La familia System S Compact está disponible en diferentes variantes de equipamiento y en potencias de 6 kW y 10 kW.

Amigable con el medio ambiente. Gracias al refrigerante R32 de bajo PCA y a una capacidad máxima de llenado de 1,84 kg.

Ahorro de espacio. El tamaño de la unidad interior es de sólo 60 x 60 cm..

System S Compact.

Sistema de bomba de calor split aire/agua con control inductor para un ajuste inteligente de las necesidades reales de calefacción, refrigeración y agua caliente del edificio. Calefacción eficiente y potente hasta una temperatura exterior de -25°C.

El refrigerante R32, respetuoso con el medio ambiente, mejora la huella de carbono del edificio y garantiza el cumplimiento de los requisitos legales. La unidad exterior convence por su carcasa de color gris oscuro que ahorra espacio.

La Hydrotower Compact, con unas dimensiones de 60 x 60 cm, incluye, además de la función de calefacción y refrigeración, todos los componentes hidráulicos necesarios, así como un depósito de agua caliente (200 l), sencillo "plug'n'play" mediante integrando todos los componentes necesarios. Se maneja a través de la pantalla táctil Dimplex integrada directamente en la unidad interior. Se ofrecen diferentes tamaños de potencia para una amplia gama de requisitos y tamaños de edificios: 6 kW y 10 kW.

	LIA 0608HWCF M	LIA 0911HWCF M
Color	Dark grey	Dark grey
tª impulsion max.	65°C	65°C
Potencia calorífica A-7/W35 / COP	6,2 kW / 2,9	8,3 kW / 3,1
Potencia calorífica A2/W35 / COP	5,5 kW / 4,0	8,2 kW / 4,1
Potencia calorífica A7/W35 / COP	6,2 kW / 5,0	10,0 kW / 5,0
Potencia calorífica A7/W45 / COP	6,4 kW / 3,8	10,0 kW / 3,8
Potencia calorífica A7/W55 / COP	6,9 kW / 2,9	9,7 kW / 3,1
Potencia refrigeración A35/W18 / EER	7,0 kW / 4,9	10,0 kW / 4,8
Nivel potencia sonora/reducida	58 dB (A) / 53 dB (A)	60 dB (A) / 55 dB (A)
Conexion electrica	1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz	1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz
Refrigerante/cantidad	R32 / 1,5 kg	R32 / 1,65 kg
Dimensiones (B x H x T) Ud. interior 200 l Unidad exterior	595 x 1880 x 600 mm 1007 x 712 x 426 mm	595 x 1880 x 600 mm 1120 x 864 x 523 mm
Peso ud. exterior	60 kg	92 kg



Zentrale
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

T + 49 9221 709-101
F + 49 9221 709-339
info@dimplex.de
www.dimplex.de